

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/dodatek-do-oleju-ceratec-300-ml-p-228.html>



Dodatek do oleju CERATEC 300 ml

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	7181
Kod EAN	4100420071812
Ilość	Cena za 1 szt, Opakowanie 300 ml
Zamówienia telefoniczne	603154664

Opis produktu

Cera Tec 0,3L – Innowacyjny dodatek do oleju od LIQUI MOLY

Odkryj nowy wymiar ochrony silnika z Cera Tec 0,3L od renomowanej marki LIQUI MOLY. Ten wyjątkowy dodatek do oleju to doskonałe rozwiązanie zarówno dla właścicieli samochodów osobowych, jak i profesjonalistów w branży motoryzacyjnej, którzy pragną zapewnić swojemu silnikowi maksymalną ochronę i wydajność. Cera Tec skutecznie redukuje tarcie i zużycie, co przekłada się na dłuższą żywotność podzespołów oraz poprawę efektywności paliwowej.

Kluczowe cechy i zalety:

- **Marka:** Liqui Moly
- **Zastosowanie:** Samochód osobowy
- **Pojemność:** 0.3 l
- **Pojazd:** Samochód osobowy
- **Sposób użytkowania:** Miasto, off-road, sport, trasa
- **Typ paliwa:** Benzyna, diesel
- **Preparaty na zimę:** Tak
- **Dodatkowa ochrona:** Tak
- **Ochrona silnika:** Tak
- **Chemiczna naprawa:** Tak
- **Top seller:** Tak

JAK UŻYWAC

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, dodaj 300 ml Cera Tec do maksymalnie 5 litrów oleju silnikowego. Przed użyciem produkt należy dokładnie wstrząsnąć. Dla optymalnej efektywności zaleca się dodanie go podczas wymiany oleju lub, jeśli stosujesz go pomiędzy wymianami, upewnij się, że do następnej zostało co najmniej 5000 km.

Wybierz Cera Tec 0,3L od LIQUI MOLY i ciesz się niezawodnością oraz wyjątkową wydajnością swojego silnika!

Informacje

1. Zagrożenie dla zdrowia: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Długotrwałe lub częste narażenie może powodować podrażnienia skóry, alergię lub poważniejsze problemy zdrowotne. W przypadku kontaktu, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
2. Zagrożenie pożarowe: Oleje silnikowe są substancjami łatwopalnymi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Nie palić w pobliżu.
3. Zagrożenie wybuchem: Puste pojemniki po oleju mogą zawierać resztki produktu i być niebezpieczne. Nie spalać, nie przecinać, nie spawać ani nie podgrzewać pustych pojemników.
4. Zagrożenie dla środowiska: Nie wylewać oleju do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych. Zużyty olej należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
5. Zagrożenie dla dzieci: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie oleju może być szkodliwe lub śmiertelne. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
6. Odpowiednie użytkowanie: Używać oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Niewłaściwy olej może uszkodzić silnik.
7. Ochrona osobista: Podczas pracy z olejem silnikowym, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.
8. Przechowywanie: Przechowywać olej w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
9. Pierwsza pomoc: W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę produktu.
10. Utylizacja: Zużyty olej silnikowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wylewać do kanalizacji ani do gruntu.

Karta charakterystyki

[Pobierz - Karta charakterystyki](#)