

Informacje o bezpieczeństwie

- * Przed montażem lub demontażem gniazda żarówki, upewnij się, że pojazd ma wyłączony zapłon i jest odłączony od zasilania.
- * Używaj tylko żarówek o odpowiedniej mocy i napięciu, zgodnie ze specyfikacją gniazda. Niewłaściwa żarówka może spowodować przegrzanie lub uszkodzenie gniazda.
- * Sprawdzaj regularnie stan gniazda żarówki pod kątem korozji, pęknięć lub innych uszkodzeń. Uszkodzone gniazdo wymień na nowe.
- * Podczas wymiany żarówki w gnieździe, nie dotykaj jej szklanej części gołymi rękami. Użyj rękawic lub czystej szmatki, aby uniknąć pozostawienia tłustych śladów, które mogą skrócić żywotność żarówki.
- * Upewnij się, że żarówka jest prawidłowo osadzona w gnieździe i dobrze zabezpieczona. Luźna żarówka może powodować problemy z oświetleniem i stanowić zagrożenie.
- * Jeśli masz trudności z montażem lub demontażem żarówki w gnieździe, skonsultuj się z instrukcją obsługi pojazdu lub skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego mechanika.
- * Unikaj kontaktu gniazda z wodą lub innymi płynami. Wilgoć może spowodować korozję i uszkodzenie gniazda.
- * Jeśli zauważysz dym lub ogień wydobywający się z gniazda żarówki, natychmiast wyłącz zapłon i skontaktuj się z elektrykiem samochodowym.
- * Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia gniazda.