

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/ogranicznik-tyl-opel-astra-h-ogranicznik-tylnych-drzwi-do-opla-p-536.html>

## Ogranicznik tył Opel Astra H - Ogranicznik tylnych drzwi do Opla



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>48,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>5160252</b>       |
| Kod producenta   | <b>EZC-PL-019</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902048120625</b> |
| Ilość            | <b>Cena za 1 szt</b> |
| Producent        | <b>Nty</b>           |
| Strona zabudowy  | <b>Drzwi tylne</b>   |

### Opis produktu

#### **Nowy ogranicznik drzwi tylnych do OPLA**



#### **Zastosowanie ogranicznika :**

- OPEL ASTRA H

Wszystkie wersje nadwozia : Sedan , kombi , hatchback

Pasuje na lewe lub prawe drzwi tylne

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Producent          | Kod OE         |
| A.I.C. Competition | 70134          |
| AUTOMEGA           | 210038610      |
| BLIC               | 6004-00-0009P  |
| BSG                | BSG 65-975-009 |
| CAUTEX             | 770740         |
| ESEN SKV           | 16SKV912       |
| Metalcaucho        | 43186          |
| OPEL               | 13107851       |
| OPEL               | 5160252        |
| STC                | T443186        |
| TOPRAN             | 209 052        |
| TOPRAN             | 209052         |
| VAICO              | V40-1215       |

## Jak wymienić

### Jak wymienić ogranicznik drzwi w Oplu? (Krótka instrukcja)

Wymiana ogranicznika w większości modeli Opel (np. Astra, Corsa, Vectra) nie jest trudna i zajmuje ok. 20-30 minut. Oto jak to zrobić:

Zdemontuj boczek drzwi: Odkręć śruby mocujące tapicerkę (zazwyczaj pod rączką i przy głośniku) i delikatnie wypnij ją z zatrzasków.

Odkręć ogranicznik od słupka: Użyj klucza (często typu Torx), aby wykręcić śrubę mocującą ramię ogranicznika do nadwozia samochodu.

Odkręć ogranicznik od drzwi: Wykręć dwie nakrętki/śruby mocujące mechanizm wewnątrz poszycia drzwi.

Wyciągnij starą część: Wyjmij zużyty ogranicznik przez otwór montażowy wewnątrz drzwi.

Zamontuj nowy element: Włóż nowy ogranicznik, przykręć go do drzwi, a następnie do słupka.

### Sprawdź działanie:

Przed założeniem tapicerki sprawdź, czy drzwi otwierają się płynnie i blokują w odpowiednich pozycjach.

**Wskazówka serwisowa:** Przy okazji wymiany warto przesmarować zawiasy drzwi dedykowanym smarem białym, co wydłuży życie nowego ogranicznika.