Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:14

Link do produktu: https://sklep.tomiicars.com.pl/olej-silnikowy-dx2-5w30-opel-gm-dexos-ii-opakowanie-1l-p-755.html



Olej silnikowy DX2 - 5W30 Opel GM Dexos II - opakowanie 1L

Cena	**40,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1055904**
Ilość	**Cena za 1 szt, Opakowanie 1 L**
Zamówienia telefoniczne	**603154664**

Opis produktu

Olej silnikowy OPEL GM 5W-30 dexos2



Specyfikacja:

- Lepkość: 5W30
- Pojemność: 1 litr
- Typ: w pełni syntetyczny
- Norma GM: Dexos2
- WOC OEM OFFICIAL DX2

Spełnia wymagania:

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- MB 229.51
- MB 229.52
- VW 500 00
- VW 505 01

Rekomendacje oleju :

API CF
API SN
BMW LONGLIFE-04
FIAT 9.55535-S3
GM DEXOS 1 gen 3
GM DEXOS
HIUNDAY SFU
KIA SFU
MB 229.31
OPEL GM LL-A-025
OPEL GM-LL-B-025
OPEL OV 040 1547-D30
OPEL OV 040 1547-G30
VW 502 < 2017

Zalety:

- Doskonała ochrona silnika podczas rozruchu
- Zmniejszenie zużycia paliwa
- Ochrona turbosprężarki
- Kompatybilność z filtrami DPF
- Wysoka odporność na utlenianie
- Ograniczenie osadów i nagaru

Zastosowanie:

- Opel
- Vauxhall
- Fiat, Vw, Bmw, Ford, Hiunday, Mercedes
-
- Samochody wymagające normy GM Dexos2
- Silniki benzynowe i Diesla

Zalety

Olej silnikowy Opel GM

Oryginalny olej silnikowy Opel GM to wysokiej jakości olej opracowany specjalnie z myślą o silnikach samochodów marki **Opel**. Zapewnia optymalną ochronę jednostki napędowej, wydłuża jej żywotność oraz wspiera prawidłową pracę silnika w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Dzięki nowoczesnej formule olej skutecznie redukuje tarcie, chroni przed zużyciem i osadami oraz pomaga utrzymać czystość silnika.

Najważniejsze zalety:

- oryginalny produkt **Opel / GM**
- doskonała ochrona silnika od momentu uruchomienia
- zmniejszenie zużycia paliwa
- wysoka odporność na wysokie temperatury
- ochrona przed osadami i korozją
- stabilne parametry przez cały okres użytkowania

Zastosowanie:

Olej przeznaczony do silników **benzynowych i wysokoprężnych** w samochodach marki **Opel**, w których producent zaleca stosowanie oleju spełniającego normy GM.

Informacje

1. Zagrożenie dla zdrowia: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Długotrwałe lub częste narażenie może powodować podrażnienia skóry, alergie lub poważniejsze problemy zdrowotne. W przypadku kontaktu, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.

2. Zagrożenie pożarowe: Oleje silnikowe są substancjami łatwopalnymi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Nie palić w pobliżu.

3. Zagrożenie wybuchem: Puste pojemniki po oleju mogą zawierać resztki produktu i być niebezpieczne. Nie spalać, nie przecinać, nie spawać ani nie podgrzewać pustych pojemników.

4. Zagrożenie dla środowiska: Nie wylewać oleju do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych. Zużyty olej należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Zagrożenie dla dzieci: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie oleju może być szkodliwe lub śmiertelne. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

6. Odpowiednie użytkowanie: Używać oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Niewłaściwy olej może uszkodzić silnik.

7. Ochrona osobista: Podczas pracy z olejem silnikowym, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.

8. Przechowywanie: Przechowywać olej w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

9. Pierwsza pomoc: W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę produktu.

10. Utylizacja: Zużyty olej silnikowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wylewać do kanalizacji ani do gruntu.