Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:36

Link do produktu: https://sklep.tomiicars.com.pl/olej-silnikowy-opel-5w30-gm-dexos-2-woc-oem-official-dx2-opakowanie-5-l-p-723.html



Olej silnikowy Opel 5W30 GM Dexos 2 -WOC OEM OFFICIAL DX2 opakowanie 5 L

Cena	**189,99 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1055905**
Kod producenta	**1055905**
Ilość	**Cena za 1 szt, Opakowanie 5 L**
Zamówienia telefoniczne	**603154664**

Opis produktu

Olej Silnikowy Opel GM Dexos2 5W30 5L WOC OEM OFFICIAL DX2

Opis produktu

Wysokiej jakości, w pełni syntetyczny olej silnikowy **WOC OEM OFFICIAL DX2 5W30** przeznaczony do samochodów marki Opel, Vauxhall oraz innych pojazdów wymagających oleju spełniającego normę **GM Dexos2**.

Zaawansowana formuła zapewnia skuteczną ochronę silnika przed zużyciem, utrzymanie czystości jednostki napędowej oraz wydłużenie żywotności układów oczyszczania spalin, takich jak filtr DPF i katalizator.

Olej przeznaczony jest do nowoczesnych silników benzynowych oraz wysokoprężnych, także wyposażonych w turbosprężarkę.



Specyfikacja:

- Lepkość: 5W30
- Pojemność: 5 litrów
- Typ: w pełni syntetyczny
- Norma GM: Dexos2
- WOC OEM OFFICIAL DX2

Spełnia wymagania:

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- MB 229.51
- MB 229.52
- VW 500 00
- VW 505 01

Rekomendacje oleju :

API CF
API SN
BMW LONGLIFE-04

FIAT 9.55535-S3
GM DEXOS 1 gen 3
GM DEXOS
HIUNDAY SFU
KIA SFU
MB 229.31
OPEL GM LL-A-025
OPEL GM-LL-B-025
OPEL OV 040 1547-D30
OPEL OV 040 1547-G30
VW 502 < 2017

Zalety:

- Doskonała ochrona silnika podczas rozruchu
- Zmniejszenie zużycia paliwa
- Ochrona turbosprężarki
- Kompatybilność z filtrami DPF
- Wysoka odporność na utlenianie
- Ograniczenie osadów i nagaru

Zastosowanie:

- Opel
- Vauxhall
- Fiat, Vw, Bmw, Ford, Hiunday, Mercedes
-
- Samochody wymagające normy GM Dexos2
- Silniki benzynowe i Diesla



Przed zakupem zaleca się sprawdzenie zaleceń producenta pojazdu dotyczących stosowanej klasy lepkości i specyfikacji oleju.

Informacje

1. Zagrożenie dla zdrowia: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Długotrwałe lub częste narażenie może powodować podrażnienia skóry, alergie lub poważniejsze problemy zdrowotne. W przypadku kontaktu, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.

2. Zagrożenie pożarowe: Oleje silnikowe są substancjami łatwopalnymi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Nie palić w pobliżu.

3. Zagrożenie wybuchem: Puste pojemniki po oleju mogą zawierać resztki produktu i być niebezpieczne. Nie spalać, nie przecinać, nie spawać ani nie podgrzewać pustych pojemników.

4. Zagrożenie dla środowiska: Nie wylewać oleju do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych. Zużyty olej należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Zagrożenie dla dzieci: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie oleju może być szkodliwe lub śmiertelne. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

6. Odpowiednie użytkowanie: Używać oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Niewłaściwy olej może uszkodzić silnik.

7. Ochrona osobista: Podczas pracy z olejem silnikowym, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.

8. Przechowywanie: Przechowywać olej w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

9. Pierwsza pomoc: W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę produktu.

10. Utylizacja: Zużyty olej silnikowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wylewać do kanalizacji ani do gruntu.

Karta charakterystyki

Pobierz kartę charakterystyki