

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/olej-silnikowy-opel-5w30-gm-dexos-ii-opakowanie-5-l-p-95.html>



Olej silnikowy Opel 5W30 GM Dexos II - opakowanie 5 L

Cena	169,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1942003
Ilość	Cena za 1 szt, Opakowanie 5 L
Zamówienia telefoniczne	603154664

Opis produktu

Olej silnikowy OPEL GM 5W-30 dexos2

Opakowanie 5 L

WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJE :

- ACEA C2 / C3
- API SN/CF
- GM-LL-A025
- GM-LL-B-025
- VW 502.00 / 505.00 / 505.01
- MB 229.51 , MB 229.52 , MB 229.21
- FORD WSS-M2C917-A

Zalety

Olej silnikowy Opel GM

Oryginalny olej silnikowy Opel GM to wysokiej jakości olej opracowany specjalnie z myślą o silnikach samochodów marki **Opel**. Zapewnia optymalną ochronę jednostki napędowej, wydłuża jej żywotność oraz wspiera prawidłową pracę silnika w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Dzięki nowoczesnej formule olej skutecznie redukuje tarcie, chroni przed zużyciem i osadami oraz pomaga utrzymać czystość silnika.

□ **Najważniejsze zalety:**

- oryginalny produkt **Opel / GM**
- doskonała ochrona silnika od momentu uruchomienia
- zmniejszenie zużycia paliwa
- wysoka odporność na wysokie temperatury
- ochrona przed osadami i korozją
- stabilne parametry przez cały okres użytkowania

☐☐ Zastosowanie:

Olej przeznaczony do silników **benzynowych i wysokoprężnych** w samochodach marki **Opel**, w których producent zaleca stosowanie oleju spełniającego normy GM.

Informacje

1. Zagrożenie dla zdrowia: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Długotrwałe lub częste narażenie może powodować podrażnienia skóry, alergie lub poważniejsze problemy zdrowotne. W przypadku kontaktu, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
2. Zagrożenie pożarowe: Oleje silnikowe są substancjami łatwopalnymi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Nie palić w pobliżu.
3. Zagrożenie wybuchem: Puste pojemniki po oleju mogą zawierać resztki produktu i być niebezpieczne. Nie spalać, nie przecinać, nie spawać ani nie podgrzewać pustych pojemników.
4. Zagrożenie dla środowiska: Nie wylewać oleju do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych. Zużyty olej należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
5. Zagrożenie dla dzieci: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie oleju może być szkodliwe lub śmiertelne. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
6. Odpowiednie użytkowanie: Używać oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Niewłaściwy olej może uszkodzić silnik.
7. Ochrona osobista: Podczas pracy z olejem silnikowym, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i okulary ochronne.
8. Przechowywanie: Przechowywać olej w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
9. Pierwsza pomoc: W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę produktu.
10. Utylizacja: Zużyty olej silnikowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wylewać do kanalizacji ani do gruntu.

Karta charakterystyki

[Pobierz kartę charakterystyki](#)